



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	Giant RideControl GO, zintegrowany z ramą panel diodowy LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus 250 (nie dotyczy rozmiaru S)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15h
ŁĄCZNOŚĆ	Dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)*
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Raw Aluminum / Black
RAMA	Aluminium ALUXX SL, górny łącznik Advanced Forged Composite, 160mm skoku zawieszenia Maestro, 'Boost' 148x12mm, Universal Derailleur Hanger (UDH)
WIDELEC	SR Suntour Durolox 38 Boost EQ, 170mm skoku, 44mm offset, RC2, 15LH-110
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned for Giant, rekomendowany SAG: 30%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact Trail, 35x800mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, zdalnie regulowany, 30,9mm (S:125/M:150/L:170/XL:200)
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	Platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Prowadnica łańcucha MRP 1X HD2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide, 1x11
HAMULCE	Shimano BR-MT420, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 203mm
DZWIIGNIE HAMULCA	Shimano Deore, 1-spec EV
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-11, 11-50T, 11-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide, CN-LG500
KORBA	Praxis N.W. 36T, kute na zimno, stal premium 4130 Praxis e-HD, kute ramiona (S/M:160mm, L/XL:165mm)
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBREŹCE	Giant AM, [P] 30-622 / [T] 30-584, TubelessReady, aluminium
PIASTY	Shimano, Center-Lock, [P] MT410-B, 110x15 / [T] MT400-B 148x12mm
SZPRYCHY	Sapim, [P] Race (32) / [T] E-Lite (32), e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra [T] Maxxis High Roller II 27.5x2.5" zwijane, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
ZABEZPIECZENIE	Zamek akumulatora Torx25 z ogranicznikiem momentu obrotowego

Zalecana cena detaliczna: 24 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475				
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	230	260	280	310				
Kąt podsiodłowy	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°		
Długość górnej rury (mm)	569 568	595 594	622 621	649 648				
Długość główki ramy (mm)	100	100	110	120				
Kąt główki ramy	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°		
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	135,5 132,1	135 132	135 132	135,5 132,1				
Baza kół (mm)	1209 1210	1236 1237	1265 1266	1295 1296				
Długość tylnego trójkąta (mm)	457 455	454 454	454 454	454 454				
Obniżenie środka suportu (mm)	25 15	25 15	25 15	25 15				
Stack (mm)	636 632	635 632	645 641	654 650				
Reach (mm)	425 430	450 455	475 480	500 505				
Przekrok (mm)	785 789	772 776	771 775	768 772				
Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165				
Rozmiar kół	29"	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej w tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.