



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Gilded Terrain
RÁM	ALUXX SL Aluminum, 165mm Maestro Suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
VIDLICE	RockShox Zeb Ultimate, Charger 3.2, RC2 damper, 180 mm, DebonAir, 15x110 mm Maxle Stealth
TLUMIČ	RockShox Vivid Ultimate RC2T, adjustable hydraulic bottom out, trunnion mount, 205/65
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
GRIPY	Giant Tactal Pro Single
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
SEDOVKA	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
SEDLO	Giant Romero
PEDÁLY	-
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Eagle 90, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Eagle 90 Transmission
BRZDY	SRAM Maven, hydraulic, SRAM HS2 rotors [F]220mm, [R]200mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Maven
KAZETA	SRAM XS 1270, 10x52
ŘETĚZ	SRAM 70
KLIKY	SRAM 90, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:165mm, L:165mm, XL:165mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant TRA WheelSystem, 6069 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), 6-bolt, MicroSpline driver body
DRÁTY	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
PLÁŠTĚ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxGrip, DD, TR tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

Cena: 131 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400			425			450			475		
Max. zasunutí sedlovky (mm)	257			383			308			333		
Úhel sedlové trubky	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Délka horní trubky (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	651
Délka hlavové trubky (mm)	100			105			115			120		
Úhel hlavové trubky	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
Offset vidlice (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
Rozvor (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
Délka řetězové vzpěry (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
Bottom Bracket Drop (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	639
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
Výška rámu od země (mm)	723	727	732	743	747	752	756	760	765	771	777	782
Šířka řídítek (mm)	800			800			800			800		
Délka představce (mm)	40			40			40			40		
Délka klik (mm)	165			170			170			170		
Rozměr kol	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.