



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL
FARBE(N)	quicksilver
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 36T
GABEL	RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1, RC2 Dämpfung, 180mm Federweg
DÄMPFER	RockShox Vivid Ultimate, 205x65mm, Trunnion Mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (M-XL:170-200mm)
SATTEL	Giant Romero SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Eagle 70 Transmission, 12f
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram Eagle 90 Transmission
BREMSSEN	Sram Maven Silver, 220/200 mm
BREMSHEBEL	Sram Maven Silver
KASSETTE	Sram Eagle 70 Transmission
KETTE	Sram Eagle 70 Transmission
KURBELSATZ	Sram Eagle 90 T-Type, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Sram DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 2 29/27,5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant TRA 2
SPEICHEN	Giant TRA 2
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4WT, 3C MaxxGrip, DoubleDown, TR, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	MRP AMG CS Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	383	308	333
Sitzwinkel	77,9° 77,4° 77,8°	77,0° 76,4° 76,8°	77,0° 76,4° 76,8°
Oberrohrlänge (mm)	588 589 588	621 623 622	653 655 654
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	120
Lenkwinkel	63,1° 62,6° 63,5°	63,1° 62,6° 63,5°	63,1° 62,6° 63,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	147 145	147 145	147 144
Radstand (mm)	1251 1250	1275 1274	1308 1307
Kettenstrebenlänge (mm)	443 442	443 442	443 442
Tretlagerabsenkung (mm)	20 15	20 15	21 15
Stack (mm)	639 636	648 645	653 650
Reach (mm)	446 450	466 470	497 501
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	734 739	750 755	744 749
Lenkerbreite (mm)	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165
Raddurchmesser	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.