



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Gilded Terrain
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Rahmen-Staufach, 165 mm Federweg, 12x148 mm
GABEL	RockShox Zeb Ultimate Charger Luft 180
DÄMPFER	RockShox Vivid Ultimate, 205x65mm, Trunnion Mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
GRIFFE	Giant Tactal Pro Single
VORBAU	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
SATTELSTÜTZE	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
SATTEL	Giant Romero
PEDALE	platform [GC,GT]
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Eagle 90 Transmission, 12f
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram Eagle 90 Transmission 12-fach
BREMSEN	Sram Maven Silver, 220/200 mm
BREMSHEBEL	Sram Maven Silver
KASSETTE	Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52
KETTE	Sram Eagle 70
KURBELSATZ	Sram Eagle 90 32T
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant TRA
NABEN (V/H)	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), 6-bolt, MicroSpline driver body
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxGrip, DoubleDown, TR, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

UVP: 5.200,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400			425			450			475		
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	257			383			308			333		
Sitzwinkel	78,3° 78,7° 79,0° 78,3° 78,7° 79,0° 77,3° 77,7° 78,0° 77,3° 77,7°											
Oberrohrlänge (mm)	556 555 555			587 586 585			620 620 619			652 652		
Steuerrohrlänge (mm)	100			105			115			120		
Lenkwinkel	63,5° 63,9° 64,2° 63,5° 63,9° 64,2° 63,5° 63,9° 64,2° 63,5° 63,9°											
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	140 138 135			140 138 135			140 138 135			140 138		
Radstand (mm)	1214 1213 1212			1246 1245 1244			1271 1270 1269			1304 1303		
Kettenstrebienlänge (mm)	445 443 442			445 443 442			445 443 442			445 443		
Tretlagerabsenkung (mm)	35 30 25			35 30 25			35 30 25			35 30 25		
Stack (mm)	627 624 622			632 629 626			641 638 635			645 642		
Reach (mm)	426 430 434			456 460 464			476 480 484			506 510		
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723 727 732			743 747 752			756 760 765			771 777		
Lenkerbreite (mm)	800			800			800			800		
Vorbaulänge (mm)	40			40			40			40		
Kurbelarmlänge (mm)	165			170			170			170		
Raddurchmesser	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5"		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.