



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Gilded Terrain
RAMA	Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Maestro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, osłona dolnej rury, osłona widełek łańcuchowych
WIDELEC	RockShox Zeb Ultimate, Charger 3.2, RC2, 180mm, 15x110, Maxle Stealth, Debonair
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Vivid Ultimate, RCT2, 205/65
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm wzniosu
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT, dropper, 30.9mm, S-M: 110-140x395mm, L-XL: 170-200x530mm
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Eagle 90, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Eagle 90 Transmission
HAMULCE	SRAM Maven Silver, tarcze SRAM HS2 [P]220mm, [T]200mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Maven Silver B1
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XS 1270, 12s. 10-52T
ŁAŃCUCH	SRAM 70
KORBA	SRAM 90, 32T, 55mm CL
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA WheelSystem, 6069 alloy, hookless, 30mm wew. szerokość, 40mm zew. szerokość, 21mm wysokość, Wide Guard Technology
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, 72 POE, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser, zaplot DBL, [P]28, [T]28
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxGrip, DD, TR tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,5"
MAX. TARCZA KORBY	36

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475		
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	257			383			308			333		
Kąt podsiodłowy	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Długość górnej rury (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	652
Długość główki ramy (mm)	100			105			115			120		
Kąt główki ramy	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
Baza kół (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
Długość tylnego trójkąta (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
Obniżenie środka suportu (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	640
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
Przekrok (mm)	723	727	732	743	747	752	756	760	765	771	775	780
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800		
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40		
Długość ramienia korby (mm)	165			170			170			170		
Rozmiar kół	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.