



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Black Lightning/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	RockShox Zeb Ultimate, Charger 3.1 RC2 damper, 180mm, 15x110, Maxle Stealth, Debonair
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox Vivid Ultimate, RCT2, adjustable hydraulic bottom out, trunnion mount, 205/65 S:425#, M:425#, L:450#, XL: 475#
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
ВИНОС СІДЛА	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
СІДЛО	Giant Romero
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Eagle 90, mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Eagle 90 mechanical transmission
ГАЛЬМА	SRAM Maven, hydraulic, SRAM HS2 rotors [F]220mm, [R]200mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Maven
КАСЕТА	SRAM XS 1270, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM 70
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM 90, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:165mm, L:165mm, XL:165mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRA WheelSystem, 6069 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), 6-bolt, MicroSpline driver body
СПИЦІ	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
ШИНИ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxGrip, DD, TR tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	425			450			475		
Seat Post Insertion Depth (mm)	383			308			333		
Нахил підсідельної труби	77,9°	77,4°	77,8°	77,0°	76,4°	76,8°	77,0°	76,4°	76,8°
Довжина верхньої труби (mm)	588	589	588	621	623	622	653	655	654
Висота кермової труби (mm)	105			105			120		
Нахил кермової труби	63,1°	62,6°	63,5°	63,1°	62,6°	63,5°	63,1°	62,6°	63,5°
Виліт вилки (mm)	44			44			44		
Шлях вилки (mm)	147	145		147	145		147	144	
Колісна база (mm)	1251	1250		1275	1274		1308	1307	
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	443	442		443	442		443	442	
Провисання каретки (mm)	20	15		20	15		21	15	
Ефективна висота (mm)	639	636		648	645		653	650	
Ефективна довжина (mm)	446	450		466	470		497	501	
Безпечна висота (mm)	734	739		750	755		744	749	
Ширина керма (mm)	800			800			800		
Довжина виносу (mm)	40			40			40		
Довжина шатунів (mm)	165			165			165		
Розмір коліс	29" [F] 27.5" [R]			29" [F] 27.5" [R]			29" [F] 27.5" [R]		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.