

REIGN SX



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	M, L, XL
COLORIS	Sea Sparkle/Hematite
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 40 Performance, GRIP damper, 190mm, 20x110, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Performance Elite, 205/65, custom tuned for Giant M:400#, L:450#, XL:500#
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	TruVativ Descendant Direct Mount 35, 50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact, 30.9mm, 400mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano CUES, SL-6000, 1x10
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U6000
FREINS	SRAM Code R, hydraulic, CenterLine rotors [F]220mm, [R]200mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Code R
CASSETTE	Shimano CUES, CS-LG300, 11-48
CHAÎNE	Shimano CUES LG500
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 165mm, 55mm chainline
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	[F] Giant AM 29", [R] Giant AM 27.5"
MOYEURS	Giant Boost, sealed
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 4 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	M	L	XL
	MID HIGH	MID HIGH	MID HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425	450	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	383	308	333
Angle de tube de selle	77,9° 78,3°	77,0° 77,3°	77,0° 77,3°
Longueur du tube supérieur (mm)	588 587	621 620	653 652
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	120
Angle du tube de direction	63,1° 63,5°	63,1° 63,5°	63,1° 63,5°
Déport de fourche (mm)	56	56	56
Trail (mm)	129,8 127	130 127	130 127
Empattement (mm)	1228 1227	1283 1282	1316 1315
Longueur des bases (mm)	443 442	443 442	443 442
Drop du boîtier de pédalier (mm)	25 19	25 19	25 19
Stack (mm)	635 632	644 641	648 645
Reach (mm)	452 456	472 476	503 507
Hauteur en statique (mm)	737 742	750 755	766 771
Largeur de cintre (mm)	800	800	800
Longueur de potence (mm)	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165
Diamètre des roues	F 29 R 27.5	F 29 R 27.5	F 29 R 27.5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.