

REIGN SX



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	M, L, XL
KOLOR	Sea Sparkle/Hematite
RAMA	Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Maestro 165mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem
WIDELEC	Fox 40 Performance, GRIP, 190mm, 20x110
TYLNY AMORTYZATOR	Fox DHX2 Performance Elite, 205/65 S:400#, M:400#, L:450#, XL:500#
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	TruVativ Descendant Direct Mount 35, 50mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact, 30.9mm, 400mm, aluminium
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES, SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000
HAMULCE	SRAM Code R, hydrauliczne, tarcze CenterLine [P]220mm, [T]200mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Code R
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES, CS-LG300, 10-rzędowa, 11-48
ŁAŃCUCH	Shimano CUES LG500
KORBA	Praxis Cadet HD M24, 32t, 165mm, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Praxis, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	[P] Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium/ [T] Giant AM 27.5, ETRTO: 30-584, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub, bębenek MicroSpline
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/ [T]28
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	M		L		XL	
	MID	HIGH	MID	HIGH	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	425		450		475	
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	383		308		333	
Kąt podsiodłowy	77,9° 78,3°		77,0° 77,3°		77,0° 77,3°	
Długość górnej rury (mm)	588 587		621 620		653 652	
Długość główki ramy (mm)	105		115		120	
Kąt główki ramy	63,1° 63,5°		63,1° 63,5°		63,1° 63,5°	
Wyprzedzenie widelca (mm)	56		56		56	
Trail (mm)	129,8 127		130 127		130 127	
Baza kół (mm)	1228 1227		1283 1282		1316 1315	
Długość tylnego trójkąta (mm)	443 442		443 442		443 442	
Obniżenie środka suportu (mm)	25 19		25 19		25 19	
Stack (mm)	635 632		644 641		648 645	
Reach (mm)	452 456		472 476		503 507	
Przekrok (mm)	737 742		750 755		766 771	
Szerokość kierownicy (mm)	800		800		800	
Długość wspornika kierownicy (mm)	50		50		50	
Długość ramienia korby (mm)	165		165		165	
Rozmiar kół	F 29 R 27.5		F 29 R 27.5		F 29 R 27.5	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w składzie