

REVOLT 0

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Black/Moonstone, Mars Dust
RAMA	aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, haki flip chip
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, +/- 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-610, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-610, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12- rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12L
KORBA	FSA Omega Modular AGX+, 32/48T
ŚRODEK SUPORTU	FSA Mega EXO BB-4000, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28/[T]28
OPONY	Giant Crosscut Grip TR, 60TPI, 700x40c, X-Shield, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53mm

Zalecana cena detaliczna: 8 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT L
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	550	560	575	585	600
Długość główki ramy (mm)	135	150	165	180	195
Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Baza kół (mm)	1025 1035	1030 1040	1035 1045	1045 1055	1061 1070
Długość tylnego trójkąta (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440	430 440
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Przekrok (mm)	734 741	752 759	769 776	786 793	801 810
Szerokość kierownicy (mm)	420	440	440	460	460
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90
Długość ramienia korbki (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.