



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Stealth Chrome
RAMA	aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, haki flip chip
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
SIODŁO	Giant Grit
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-610, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-610, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12- rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12L
KORBA	Shimano FC-RX610-2, 30/46T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-RS501, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 28, [T] 28
OPONY	Giant Crosscut Grip 1, 700x40c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53 mm

Zalecana cena detaliczna: 8 199,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		ML		L		XL	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530					
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°					
Długość górnej rury (mm)	550	560	575	585	600					
Długość główki ramy (mm)	135	150	165	180	195					
Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°					
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50					
Trail (mm)	72   75	68   72	65   68	65   68	65   68					
Baza kół (mm)	1025   1035	1030   1040	1035   1045	1045   1055	1061   1070					
Długość tylnego trójkąta (mm)	430   440	430   440	430   440	430   440	430   440					
Obniżenie środka suportu (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81	80   81					
Stack (mm)	570	586	602	616	630					
Reach (mm)	381	387	391	397	407					
Przekrok (mm)	734   741	752   759	769   776	786   793	801   810					
Szerokość kierownicy (mm)	420	440	440	460	460					
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90					
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
Rozmiar kół	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C					

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.