

REVOLT ADVANCED 0



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
BARVA	Snow Drift
RÁM	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
VIDLICE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
GRIPY	Stratus Lite 3.0
PŘEDSTAVEC	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
SEDLO	Giant Grit
PEDÁLY	no pedal [GA, Pan-Eu], platform pedal [GU, GV, GJ]
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano GRX RX-820, 2x12
PŘESMYKAČ	Shimano GRX RX-820
PŘEHAZOVAČKA	Shimano GRX RX-820
BRZDY	Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano GRX RX-820 hydraulic
KAZETA	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
ŘETĚZ	KMC X12L-1
KLIKY	Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	Shimano, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
NÁBOJE	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim Sprint
PLÁŠTĚ	Crosscut Grip 45c
DOPLŇKY	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	53mm

Cena: 109 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	ML	L	
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	S
Délka sedlové trubky (mm)	430	450	470	490	510	5
Max. zasunutí sedlovky (mm)	294	308	323	363	375	3
Úhel sedlové trubky	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	7
Délka horní trubky (mm)	540	550	560	575	585	6
Délka hlavové trubky (mm)	125	135	150	165	180	1
Úhel hlavové trubky	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	7
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	5
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68	6
Rozvor (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1
Délka řetězové vzpěry (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	4
Bottom Bracket Drop (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	8
Stack (mm)	556	570	586	602	616	6
Reach (mm)	381	381	387	391	397	4
Výška rámu od země (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797	8
Šířka řídicíků (mm)	420	420	440	440	460	4
Délka představce (mm)	50	60	70	80	80	9
Délka klik (mm)	170	170	172,5	172,5	175	1

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.