

REVOLT ADVANCED 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Snow Drift
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SL D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	Giant Grit
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX RX-820, 2x12-fach
UMWERFER	Shimano GRX RX-820
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-820, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-RX820 HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Shimano GRX RX-810 HRD
KASSETTE	Shimano CS-HG710, 11-36T
KETTE	KMC X-12L-1
KURBELSATZ	Shimano GRX FC-RX820, 48/31T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 2 Disc Carbon, Tubeless Ready, 35 mm
NABEN (V/H)	GIANT CXR 2 Disc
SPEICHEN	GIANT CXR 2 Disc
REIFEN	CADEX GX, 700x40c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 4.299,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		ML		L		XL	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530					
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	308	323	363	375	375					
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°					
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600					
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195					
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°					
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50					
Gabelnachlauf (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68					
Radstand (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066					
Kettenstrebenlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435					
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81					
Stack (mm)	570	586	602	616	630					
Reach (mm)	381	387	391	397	407					
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814					
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460					
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90					
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175					

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.