

REVOLT ADVANCED 0

GIANT



TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                   |
| COLORIS             | Aurora Noise                                                                           |
| CADRE               | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                     |
| FOURCHE             | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc       |
| COMPOSANTS          |                                                                                        |
| CINTRE              | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm     |
| POIGNÉES            | Stratus Lite 3.0                                                                       |
| POTENCE             | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
| TIGE DE SELLE       | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset                                            |
| SELLE               | Giant Grit                                                                             |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                        |
| MANETTES            | Shimano GRX RX-820, 2x12                                                               |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano GRX RX-820                                                                     |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano GRX RX-820                                                                     |
| FREINS              | Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm                |
| LEVIER DE FREIN     | Shimano GRX RX-820 hydraulic                                                           |
| CASSETTE            | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36                                                      |
| CHAÎNE              | KMC X12L-1                                                                             |
| PÉDALIER            | Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit                                                                     |

| ROUES                    |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES                   | Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm                                                                                    |
| MOYEUX                   | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle                                 |
| RAYONS                   | Sapim Sprint                                                                                                                               |
| PNEUS                    | CADEX GX, 700x40c, tubeless                                                                                                                |
| EXTRAS                   | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 53mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| ACCESSOIRES              |                                                                                                                                            |
| ECLAIRAGE                | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                                                                   |
| LIMITES                  |                                                                                                                                            |
| DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS | 53mm                                                                                                                                       |

Prix Public Conseillé: 4 500,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS           | S            | M            | ML           | L            |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG |
| Longueur de tube de selle (mm)     | 430          | 450          | 470          | 490          | 510          |
| Angle de tube de selle             | 74,0°        | 73,5°        | 73,5°        | 73,0°        | 73,0°        |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 540          | 550          | 560          | 575          | 585          |
| Longueur du tube de direction (mm) | 125          | 135          | 150          | 165          | 180          |
| Angle du tube de direction         | 70,0°        | 71,0°        | 71,5°        | 72,0°        | 72,0°        |
| Déport de fourche (mm)             | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Trail (mm)                         | 78   82      | 72   75      | 68   72      | 65   68      | 65   68      |
| Empattement (mm)                   | 1024   1034  | 1020   1030  | 1026   1036  | 1031   1041  | 1041   10    |
| Longueur des bases (mm)            | 425   435    | 425   435    | 425   435    | 425   435    | 425   435    |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      |
| Stack (mm)                         | 556          | 570          | 586          | 602          | 616          |
| Reach (mm)                         | 381          | 381          | 387          | 391          | 397          |
| Hauteur en statique (mm)           | 724   731    | 740   747    | 757   764    | 774   780    | 791   797    |
| Largeur de cintre (mm)             | 420          | 420          | 440          | 440          | 460          |
| Longueur de potence (mm)           | 50           | 60           | 70           | 80           | 80           |
| Longueur des manivelles (mm)       | 170          | 170          | 172,5        | 172,5        | 175          |
| Diamètre des roues                 | 700c         | 700c         | 700c         | 700c         | 700c         |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).