

REVOLT ADVANCED 0 SE

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Radio Spectrum
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse SL, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Giant GRIT, szyny stalowe, montaż akcesoriów UniClip
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-820, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-820 hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-820, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG710, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano GRX RX-820, 31/48T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR 2, ETRTO: 25-622, wys. 35mm, hookless, tubeless ready, karbon
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy, CenterLock, oś przelotowa 12x142mm
SZPRYCHY	Sapim Sprint, [P] 24, [T] 24
OPONY	CADEX GX, 170TPI, Race Shield+, X-Shield, 700x40c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu), worek wodoodporny do schowka
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53 mm

Zalecana cena detaliczna: 17 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	430	450	470	490	510
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	540	550	560	575	585
Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180
Kąt główki ramy	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widełka (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Baza kół (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Przekrok (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797
Szerokość kierownicy (mm)	420	420	440	440	460
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80	80
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.