

REVOLT ADVANCED 0

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Snow Drift
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 3.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Giant Grit
ПЕДАЛІ	no pedal [GA, Pan-Eu], platform pedal [GU, GV, GJ]
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano GRX RX-820, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano GRX RX-820
ГАЛЬМА	Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano GRX RX-820 hydraulic
КАСЕТА	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
ВТУЛКИ	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim Sprint
ШИНИ	Crosscut Grip 45c
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	53mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	430	450	470	490	510
Seat Post Insertion Depth (mm)	294	308	323	363	375
Нахил підсідельної труби	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	540	550	560	575	585
Висота кермової труби (mm)	125	135	150	165	180
Нахил кермової труби	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Колісна база (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 43
Провисання каретки (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Ефективна висота (mm)	556	570	586	602	616
Ефективна довжина (mm)	381	381	387	391	397
Безпечна висота (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 79
Ширина керма (mm)	420	420	440	440	460
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80	80
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.