

# REVOLT ADVANCED 1

GIANT



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Blue Ashes
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, dropper, 30.9mm XS:295mm, S:345mm, M:345mm, M/L:345mm, L:395mm, XL:395mm
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Apex 1, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Apex XPLR
FREINS	SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Rival 1, left lever dropper switch
CASSETTE	SRAM PG-1231, 12-speed, 11x44
CHAÎNE	SRAM Apex D1
PÉDALIER	SRAM Apex 1 Wide DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chain guide, tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 200,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	540	550	560	575	585
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	165	180
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78   82	72   75	68   72	65   68	65   68
Empattement (mm)	1024   1034	1020   1030	1026   1036	1031   1041	1041   10
Longueur des bases (mm)	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81	80   81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Hauteur en statique (mm)	724   731	740   747	757   764	774   780	791   797
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	460
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.