

REVOLT ADVANCED 1 (GIANT STORE EXCLUSIVE)

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGROSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	abyss teal
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufäch, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Grit
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Apex eTap AXS HRD, 1x12-fach
SCHALTWERK	Sram Apex eTap AXS, 12-fach
BREMSEN	Sram Apex AXS HRD, 160/160mm
BREMSHEBEL	Sram Apex AXS HRD
KASSETTE	PG-1231 11-44
KETTE	Sram Apex CN-APX-D1
KURBELSATZ	Sram Apex 1, 38T
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-X2 Disc
SPEICHEN	Giant P-X2
REIFEN	Giant CrossCut Grip 1, 700x45C
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position

UVP: 3.300,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	430	450	470	490	510
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	294	308	323	363	375
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	540	550	560	575	585
Steuerrohrlänge (mm)	125	135	150	165	180
Lenkwinkel	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Radstand (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051
Kettenstrebienlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797
Lenkerbreite (mm)	420	420	440	440	460
Vorbaulänge (mm)	50	60	70	80	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	172,5	175

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.