

REVOLT ADVANCED 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Blue Ashes, Shell White
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, zdalnie regulowana, 30.9mm
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Apex 1, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Apex XPLR
HAMULCE	SRAM Apex hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Apex 1, lewa dzwignia obsługuje sztycę
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM PG-1231, 12-rzędowa, 11-44
ŁAŃCUCH	SRAM Apex D1
KORBA	SRAM Apex 1 Wide DUB, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P]24/[T]24
OPONY	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless
DODATKI	przewodnica łańcucha Giant 1x, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 14 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	550	560	575	585	600
Długość główki ramy (mm)	135	150	165	180	195
Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Baza kół (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Przekrok (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
Szerokość kierownicy (mm)	420	440	440	460	460
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.