

REVOLT ADVANCED 2

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Carbon / Solar Flare
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
SELLE	Giant Grit
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX RX-610, 2x12
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RX-820
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-820
FREINS	Shimano GRX RX-400 HRD, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano GRX RX-610 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	FSA BB-AL86, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEURS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Crosscut Grip TR, 700x40c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 53mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	53mm

Prix Public Conseillé: 3 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	540	550	560	575	585
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	165	180
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Empattement (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 10
Longueur des bases (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Hauteur en statique (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	460
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Diamètre des roues	700c	700c	700c	700c	700c

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.