

REVOLT ADVANCED 2

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Carbon
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia błotnika, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip - tylnych widełek, zintegrowany schówek w dolnej rurze
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, 14mm offset, karbon, jarzmo aluminium
SIODŁO	Giant Grit
NAPĘD	
MANETKI	Shimano GRX RX-610, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano GRX RX-820
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano GRX RX-820
HAMULCE	Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano GRX RX-610, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG710, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	FSA Omega Modular AGX+, 32/48T
ŚRODEK SUPORTU	FSA BB-AL86, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P]24/[T]24
OPONY	Maxxis Rambler/Ravager, 700x40c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu), worek wodoodporny do schowka
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53 mm

Zalecana cena detaliczna: 12 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	550	560	575	585	600
Długość główki ramy (mm)	135	150	165	180	195
Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widełka (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Baza kół (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Przekrok (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
Szerokość kierownicy (mm)	420	440	440	460	460
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c	700c

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.