



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА               |  |
|--------------------|--|
| РОЗМІР             | XS, S, M, M/L, L, XL   |
| КОЛІР              | Carbon / Solar Flare   |
| КОНСТРУКЦІЯ        | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage   |
| ВИЛКА              | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc           |
| КОМПОНЕНТИ         |  |
| КЕРМО              | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm         |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | Stratus Lite 3.0   |
| ВИНОС КЕРМА        | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm     |
| ВИНОС СІДЛА        | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset   |
| СІДЛО              | Giant Grit   |
| ПРИВІД             |  |
| МАНЕТКИ            | Shimano GRX RX-610, 2x12   |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | Shimano GRX RX-820   |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ   | Shimano GRX RX-820   |
| ГАЛЬМА             | Shimano GRX RX-400 HRD, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm                                |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ       | Shimano GRX RX-610 hydraulic   |
| КАСЕТА             | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36  |
| ЛАНЦЮГ             | KMC X12L-1   |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ    | FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| КАРЕТКА            | FSA BB-AL86, press fit   |

| КОЛЕСА            |  |
|-------------------|--|
| ОБОДИ             | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy  |
| ВТУЛКИ            | Giant alloy, 12mm thru-axle  |
| СПИЦІ             | Sapim  |
| ШИНИ              | Giant Crosscut Grip TR, 700x40c, tubeless  |
| ДОДАТКОВО         | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 53mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| ЛІМІТС            |  |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 53mm   |

## ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА                             | XS           | S            | M            | ML           | L            |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG |
| Довжина підсідельної труби (mm)  | 430          | 450          | 470          | 490          | 510          |
| Нахил підсідельної труби         | 74,0°        | 73,5°        | 73,5°        | 73,0°        | 73,0°        |
| Довжина верхньої труби (mm)      | 540          | 550          | 560          | 575          | 585          |
| Висота кермової труби (mm)       | 125          | 135          | 150          | 165          | 180          |
| Нахил кермової труби             | 70,0°        | 71,0°        | 71,5°        | 72,0°        | 72,0°        |
| Виліт вилки (mm)                 | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Шлях вилки (mm)                  | 78   82      | 72   75      | 68   72      | 65   68      | 65   68      |
| Колісна база (mm)                | 1024   1034  | 1020   1030  | 1026   1036  | 1031   1041  | 1041   1051  |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 425   435    | 425   435    | 425   435    | 425   435    | 425   435    |
| Провисання каретки (mm)          | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      |
| Ефективна висота (mm)            | 556          | 570          | 586          | 602          | 616          |
| Ефективна довжина (mm)           | 381          | 381          | 387          | 391          | 397          |
| Безпечна висота (mm)             | 724   731    | 740   747    | 757   764    | 774   780    | 791   797    |
| Ширина керма (mm)                | 420          | 420          | 440          | 440          | 460          |
| Довжина виносу (mm)              | 50           | 60           | 70           | 80           | 80           |
| Довжина шатунів (mm)             | 170          | 170          | 172,5        | 172,5        | 175          |
| Розмір коліс                     | 700c         | 700c         | 700c         | 700c         | 700c         |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.