

REVOLT ADVANCED 2

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА               |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| РОЗМІР             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                     |
| КОЛІР              | Lavender Blush, Carbon                                                                   |
| КОНСТРУКЦІЯ        | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage |
| ВИЛКА              | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc         |
| КОМПОНЕНТИ         |                                                                                          |
| КЕРМО              | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm       |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | Stratus Lite 3.0                                                                         |
| ВИНОС КЕРМА        | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm   |
| ВИНОС СІДЛА        | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset                                                     |
| СІДЛО              | Giant Grit                                                                               |
| ПРИВІД             |                                                                                          |
| МАНЕТКИ            | Shimano GRX RX-610, 2x12                                                                 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | Shimano GRX RX-820                                                                       |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ   | Shimano GRX RX-820                                                                       |
| ГАЛЬМА             | Shimano BR-RX410hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm                           |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ       | Shimano GRX RX-610 hydraulic                                                             |
| КАСЕТА             | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36                                                        |
| ЛАНЦЮГ             | KMC X12L-1                                                                               |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ    | Shimano FC-RX610-2, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm   |
| КАРЕТКА            | Shimano, press fit                                                                       |

| КОЛЕСА            |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБОДИ             | Giant P-X2 , alloy                                                                                                                         |
| ВТУЛКИ            | Giant alloy, 12mm thru-axle                                                                                                                |
| СПИЦІ             | Sapim                                                                                                                                      |
| ШИНИ              | Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless                                                                                                     |
| ДОДАТКОВО         | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| LIMITS            |                                                                                                                                            |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 53mm                                                                                                                                       |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА                             | XS                                                        | S           | M           | ML          | L        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                  | SHORT   LONG SHORT   LONG SHORT   LONG SHORT   LONG SHORT |             |             |             |          |
| Довжина підсідельної труби (mm)  | 430                                                       | 450         | 470         | 490         | 510      |
| Seat Post Insertion Depth (mm)   | 294                                                       | 308         | 323         | 363         | 375      |
| Нахил підсідельної труби         | 74,0°                                                     | 73,5°       | 73,5°       | 73,0°       | 73,0°    |
| Довжина верхньої труби (mm)      | 540                                                       | 550         | 560         | 575         | 585      |
| Висота кермової труби (mm)       | 125                                                       | 135         | 150         | 165         | 180      |
| Нахил кермової труби             | 70,0°                                                     | 71,0°       | 71,5°       | 72,0°       | 72,0°    |
| Виліт вилки (mm)                 | 50                                                        | 50          | 50          | 50          | 50       |
| Шлях вилки (mm)                  | 78   82                                                   | 72   75     | 68   72     | 65   68     | 65   68  |
| Колісна база (mm)                | 1024   1034                                               | 1020   1030 | 1026   1036 | 1031   1041 | 1041   1 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 425   435                                                 | 425   435   | 425   435   | 425   435   | 425   43 |
| Провисання каретки (mm)          | 80   81                                                   | 80   81     | 80   81     | 80   81     | 80   81  |
| Ефективна висота (mm)            | 556                                                       | 570         | 586         | 602         | 616      |
| Ефективна довжина (mm)           | 381                                                       | 381         | 387         | 391         | 397      |
| Безпечна висота (mm)             | 724   731                                                 | 740   747   | 757   764   | 774   780   | 791   79 |
| Ширина керма (mm)                | 420                                                       | 420         | 440         | 440         | 460      |
| Довжина виносу (mm)              | 50                                                        | 60          | 70          | 80          | 80       |
| Довжина шатунів (mm)             | 170                                                       | 170         | 172,5       | 172,5       | 175      |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.