

REVOLT ADVANCED 3

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	aquarium
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano ST-U6030 Cues, 1x11-fach
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano RD-U6020 11f Cues
BREMSEN	Shimano BR-U6030, 160/160mm
BREMSHEBEL	Shimano ST-U6030 Cues
KASSETTE	Shimano CS-LG400 11-50
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano FC-U6030 1f Cues 42T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut Grip, 700x45c Tanwall, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 2.599,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohlänge (mm)	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Radstand (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
Kettenstrebenlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.