

REVOLT ADVANCED 3

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА               |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| РОЗМІР             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                     |
| КОЛІР              | Aquarium                                                                                 |
| КОНСТРУКЦІЯ        | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage |
| ВИЛКА              | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc         |
| КОМПОНЕНТИ         |                                                                                          |
| КЕРМО              | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm       |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | Stratus Lite 3.0                                                                         |
| ВИНОС КЕРМА        | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm   |
| ВИНОС СІДЛА        | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset                                                     |
| СІДЛО              | Giant Grit                                                                               |
| ПРИВІД             |                                                                                          |
| МАНЕТКИ            | Shimano CUES U6030, 1x11                                                                 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | N/A                                                                                      |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ   | Shimano CUES U6000                                                                       |
| ГАЛЬМА             | Shimano CUES U6030 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm                        |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ       | Shimano CUES U6030 hydraulic                                                             |
| КАСЕТА             | Shimano CS-LG400, 11x50                                                                  |
| ЛАНЦЮГ             | KMC X11                                                                                  |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ    | Shimano FC-U6030-1, 42t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm     |
| КАРЕТКА            | Shimano, press fit                                                                       |

| КОЛЕСА            |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБОДИ             | Giant P-X2 , alloy                                                                                                                         |
| ВТУЛКИ            | Giant alloy, 12mm thru-axle                                                                                                                |
| СПИЦІ             | Sapim                                                                                                                                      |
| ШИНИ              | Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless                                                                                                     |
| ДОДАТКОВО         | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| LIMITS            |                                                                                                                                            |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 53mm                                                                                                                                       |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА                             | XS                 | S                       | M                       | ML                      | L                       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | SHORT   LONG SHORT | LONG SHORT   LONG SHORT | LONG SHORT   LONG SHORT | LONG SHORT   LONG SHORT | LONG SHORT   LONG SHORT |
| Довжина підсідельної труби (mm)  | 430                | 450                     | 470                     | 490                     | 510                     |
| Seat Post Insertion Depth (mm)   | 294                | 308                     | 323                     | 363                     | 375                     |
| Нахил підсідельної труби         | 74,0°              | 73,5°                   | 73,5°                   | 73,0°                   | 73,0°                   |
| Довжина верхньої труби (mm)      | 540                | 550                     | 560                     | 575                     | 585                     |
| Висота кермової труби (mm)       | 125                | 135                     | 150                     | 165                     | 180                     |
| Нахил кермової труби             | 70,0°              | 71,0°                   | 71,5°                   | 72,0°                   | 72,0°                   |
| Виліт вилки (mm)                 | 50                 | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| Шлях вилки (mm)                  | 78   82            | 72   75                 | 68   72                 | 65   68                 | 65   68                 |
| Колісна база (mm)                | 1024   1034        | 1020   1030             | 1026   1036             | 1031   1041             | 1041   1                |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 425   435          | 425   435               | 425   435               | 425   435               | 425   43                |
| Провисання каретки (mm)          | 80   81            | 80   81                 | 80   81                 | 80   81                 | 80   81                 |
| Ефективна висота (mm)            | 556                | 570                     | 586                     | 602                     | 616                     |
| Ефективна довжина (mm)           | 381                | 381                     | 387                     | 391                     | 397                     |
| Безпечна висота (mm)             | 724   731          | 740   747               | 757   764               | 774   780               | 791   79                |
| Ширина керма (mm)                | 420                | 420                     | 440                     | 440                     | 460                     |
| Довжина виносу (mm)              | 50                 | 60                      | 70                      | 80                      | 80                      |
| Довжина шатунів (mm)             | 170                | 170                     | 172,5                   | 172,5                   | 175                     |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.