

REVOLT ADVANCED PRO 0



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	ML
BARVA	Digital Blurple/Iris
RÁM	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
VIDLICE	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
GRIPY	Stratus Lite 3.0
PŘEDSTAVEC	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse SLR w/ offset -5/+15
SEDLO	Giant Approach SL
PEDÁLY	-
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	Sram Force AXS HRD, 2x12
PŘESMYKAČ	Sram Force AXS Wide
PŘEHAZOVAČKA	Sram Force AXS, Max 36T
BRZDY	Sram ForceTap AXS HRD, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Force AXS HRD (hydraulic road disc)
KAZETA	Sram Force, XG-1270, 12-speed, 10-36
ŘETĚZ	SRAM FORCE D1, 12-speed
KLIKY	Sram Force D2 DUB,30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
NÁBOJE	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim CX-Ray
PLÁŠTĚ	CADEX AR, 700x40c, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position

Cena: akční cena 144 499 Kč (původně 169 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS		S		M		ML		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	430		450		470		490		510		530	
Úhel sedlové trubky	74,0°		73,5°		73,5°		73,0°		73,0°		73,0°	
Délka horní trubky (mm)	540		550		560		575		585		600	
Délka hlavové trubky (mm)	125		135		150		165		180		195	
Úhel hlavové trubky	70,0°		71,0°		71,5°		72,0°		72,0°		72,0°	
Offset vidlice (mm)	50		50		50		50		50		50	
Trail (mm)	78 82		72 75		68 72		65 68		65 68		65 68	
Rozvor (mm)	1024 1034		1020 1030		1026 1036		1031 1041		1041 1051		1056 1066	
Délka řetězové vzpěry (mm)	425 435		425 435		425 435		425 435		425 435		425 435	
Bottom Bracket Drop (mm)	80 81		80 81		80 81		80 81		80 81		80 81	
Stack (mm)	556		570		586		602		616		630	
Reach (mm)	381		381		387		391		397		407	
Výška rámu od země (mm)	724 731		740 747		757 764		774 780		791 797		807 814	
Šířka řídítek (mm)	420		420		440		440		460		460	
Délka představce (mm)	50		60		70		80		80		90	
Délka klik (mm)	170		170		172,5		172,5		175		175	
Rozměr kol	700C		700C		700C		700C		700C		700C	

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.