

REVOLT ADVANCED PRO 0

GIANT



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
BARVA	Cyber Lime
RÁM	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
VIDLICE	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
GRIPY	Stratus Lite 3.0
PŘEDSTAVEC	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
SEDLO	Giant Grit SL
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Force AXS E1, 2x12
PŘESMYKAČ	SRAM Force AXS D2
PŘEHAZOVAČKA	SRAM Force AXS E1
BRZDY	SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Force AXS E1 hydraulic
KAZETA	SRAM Force E1, 12-speed, 10x36
ŘETĚZ	SRAM Force E1
KLIKY	SRAM Force D2 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant CXR 1 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
NÁBOJE	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim CX-Ray
PLÁŠTĚ	CADEX GX, 700x40c, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	53mm

Cena: 168 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS		S		M		ML		L		XL
	SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT	LONG SHORT			
Délka sedlové trubky (mm)	430	450	470	490	510	53					
Úhel sedlové trubky	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73					
Délka horní trubky (mm)	540	550	560	575	585	60					
Délka hlavové trubky (mm)	125	135	150	165	180	19					
Úhel hlavové trubky	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72					
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	50					
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68	65					
Rozvor (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	10					
Délka řetězové vzpěry (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	42					
Bottom Bracket Drop (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80					
Stack (mm)	556	570	586	602	616	63					
Reach (mm)	381	381	387	391	397	40					
Výška rámu od země (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797	80					
Šířka řídicíků (mm)	420	420	440	440	460	46					
Délka představce (mm)	50	60	70	80	80	90					
Délka klik (mm)	170	170	172,5	172,5	175	17					

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.