

REVOLT ADVANCED PRO 0

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Cyber Lime
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 3.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Giant Grit SL
ПЕДАЛИ	no pedal [GA, Pan-Eu], platform pedal [GU, GV, GJ]
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Force AXS E1, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM Force AXS D2
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Force AXS E1
ГАЛЬМА	SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Force AXS E1 hydraulic
КАСЕТА	SRAM Force E1, 12-speed, 10x36
ЛАНЦЮГ	SRAM Force E1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Force D2 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR 1 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
ВТУЛКИ	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim CX-Ray
ШИНИ	CADEX GX, 700x40c, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	53mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	430	450	470	490	510
Seat Post Insertion Depth (mm)	294	308	323	363	375
Нахил підсідельної труби	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	540	550	560	575	585
Висота кермової труби (mm)	125	135	150	165	180
Нахил кермової труби	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Колісна база (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 43
Провисання каретки (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Ефективна висота (mm)	556	570	586	602	616
Ефективна довжина (mm)	381	381	387	391	397
Безпечна висота (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 79
Ширина керма (mm)	420	420	440	440	460
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80	80
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.