

REVOLT ADVANCED PRO 1

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	carbon smoke
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR XR D-Fuse Carbon
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Grit SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Rival eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Rival eTap AXS Wide
SCHALTWERK	SRAM Rival eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Rival eTap AXS HRD E1, 160mm
BREMSHEBEL	SRAM Rival eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Rival, CS-XG-1250-D1, 10-36T
KETTE	Sram Rival CN-RIV-E1
KURBELSATZ	Sram Rival FC-RIV-W-D1 43/30T Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 2 Disc Carbon, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT CXR 2 Disc
SPEICHEN	GIANT CXR 2 Disc
REIFEN	CADEX GX Tanwall, 700x40c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 5.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Radstand (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
Kettenstrebennlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.