



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE                     |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES                   | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                     |
| COULEURS                  | Ocean Twilight/Chrome                                                                    |
| CADRE                     | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage |
| FOURCHE                   | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc      |
| COMPOSANTES               |                                                                                          |
| GUIDON                    | Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm   |
| POIGNÉES                  | Stratus Lite 3.0                                                                         |
| POTENCE                   | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm   |
| TIGE DE SELLE             | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset                                             |
| SELLE                     | Giant Grit SL                                                                            |
| TRANSMISSION (DRIVETRAIN) |                                                                                          |
| LEVIERS DE VITESSE        | SRAM Rival AXS E1, 2x12                                                                  |
| DÉRAILLEUR AVANT          | SRAM Rival AXS D1                                                                        |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE        | SRAM Rival AXS E1                                                                        |
| FREINS                    | SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm                     |
| LEVIERS DE FREIN          | SRAM Rival AXS E1 hydraulic                                                              |
| CASSETTE                  | SRAM Rival D1, 12-speed, 10x36                                                           |
| CHAÎNE                    | SRAM Rival E1                                                                            |
| PÉDALIER                  | SRAM Rival D1 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm    |
| BOÎTIER DE PÉDALIER       | SRAM DUB, press fit                                                                      |

| ROUES              |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES             | Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm                                                                                                |
| MOYEUX             | [F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle                   |
| RAYONS             | Sapim CX-Ray                                                                                                                               |
| PNEUS              | CADEX GX, 700x40c, tubeless                                                                                                                |
| EXTRAS             | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| LIMITES            |                                                                                                                                            |
| MAX TIRE CLEARANCE | 53mm                                                                                                                                       |

Prix de détail: 5 999,00 \$

GÉOMÉTRIE

| CADRE                                          | XS           | S            | M            | ML           |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG |
| Longueur du tube de selle (mm)                 | 430          | 450          | 470          | 490          |
| Angle du tube de selle                         | 74,0°        | 73,5°        | 73,5°        | 73,0°        |
| Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)     | 540          | 550          | 560          | 575          |
| Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 125          | 135          | 150          | 165          |
| Angle du tube de direction                     | 70,0°        | 71,0°        | 71,5°        | 72,0°        |
| Déport (rake) de fourche (mm)                  | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Trail (mm)                                     | 78   82      | 72   75      | 68   72      | 65   68      |
| Empattement (mm)                               | 1024   1034  | 1020   1030  | 1026   1036  | 1031   1041  |
| Longueur des bases (mm)                        | 425   435    | 425   435    | 425   435    | 425   435    |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm)            | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      |
| Portée Verticale (Stack) (mm)                  | 556          | 570          | 586          | 602          |
| Portée Horizontale (Reach) (mm)                | 381          | 381          | 387          | 391          |
| Hauteur du cadre (mm)                          | 724   731    | 740   747    | 757   764    | 774   780    |
| Largeur du Guidon (mm)                         | 420          | 420          | 440          | 440          |
| Longueur de la Potence (mm)                    | 50           | 60           | 70           | 80           |
| Longueur des manivelles (mm)                   | 170          | 170          | 172,5        | 172,5        |

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.