



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Meteor Storm
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 3.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Giant Grit SL
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Rival eTap AXS, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM Rival eTap AXS
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Rival eTap AXS
ГАЛЬМА	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
КАСЕТА	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
ЛАНЦЮГ	SRAM Rival D1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Rival D1 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
ВТУЛКИ	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim CX-Ray
ШИНИ	CADEX GX, 700x40c, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 53mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	53mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS		S		M		ML		L	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Довжина підсідельної труби (mm)	430	450	470	490	510					
Нахил підсідельної труби	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°					
Довжина верхньої труби (mm)	540	550	560	575	585					
Висота кермової труби (mm)	125	135	150	165	180					
Нахил кермової труби	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°					
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50					
Шлях вилки (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68					
Колісна база (mm)	1024 1034	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051					
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435					
Провисання каретки (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81					
Ефективна висота (mm)	556	570	586	602	616					
Ефективна довжина (mm)	381	381	387	391	397					
Безпечна висота (mm)	724 731	740 747	757 764	774 780	791 797					
Ширина керма (mm)	420	420	440	440	460					
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80	80					
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175					
Розмір коліс	700c	700c	700c	700c	700c					

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.