



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Tempest Purple
RAMA	kompozyt klasy Advanced SL, PF86, oś 12x142mm, UDH
WIDELEC	kompozyt klasy Advanced SL, rura sterowa OverDrive (1 1/8" - 1 1/4") w pełni karbonowa, oś 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XR Integrated
CHWYTY	Stratus Lite 3.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XR Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 20mm offset, karbonowy
SIODŁO	Giant Grit SLR
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Force XPLR AXS E1, 1x13
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Force XPLR AXS E1
HAMULCE	SRAM Force AXS E1, tarcze SRAM PaceLine X [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Force E1
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Force E1, 13-rzędowa, 10-46
ŁAŃCUCH	SRAM Force E1
KORBA	SRAM Force XPLR AXS z pomiarem mocy, 42t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR 0 50 WheelSystem, ETRTO: 25-622, Hookless, Tubeless Ready, Wide Guard, karbon
PIASTY	[P] Giant Low Friction Aero Hub, Center Lock [T] Giant Low Friction Aero Hub, ratchet 60t, Center Lock
SZPRYCHY	Aero Bladed Carbon Spoke
OPONY	CADEX GXR, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt komputera
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53mm
MAX. TARCZA KORBY	54t

Zalecana cena detaliczna: 31 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	540	550	565	580	590
Długość główki ramy (mm)	100	120	135	155	180
Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	74	71	67	67	67
Baza kół (mm)	1027	1033	1039	1055	1066
Długość tylnego trójkąta (mm)	433	433	433	433	433
Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80	80
Stack (mm)	536	557	573	592	616
Reach (mm)	391	395	401	410	413
Przekrok (mm)	743	762	779	798	818
Szerokość kierownicy (mm)	380	400	400	420	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie