

REVOLT ADVANCED SL 2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGROSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Deep Lagoon
RAHMEN	Advanced SL Vollcarbon, 12x142mm, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel
COCKPIT	
LENKER	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Stratus Lite 3.0
VORBAU	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Contact SLR XR D-Fuse
SATTEL	Giant Grit SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Rival AXS E1, 1x13
SCHALTWERK	Sram Rival AXS XPLR 13-fach E1
BREMSEN	Sram Rival eTap AXS HRD, 160mm
BREMSEBEL	Sram Rival AXS E1
KASSETTE	Sram Rival XPLR XG-1351 10-46
KETTE	Sram CN-RIV-E1
KURBELSATZ	Sram Rival E1 + Quarq Powermeter 42
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 0 Disc Carbon, Tubeless Ready, 50 mm
NABEN (V/H)	GIANT CXR 0 Disc, 60Z Ratchet Freilauf
SPEICHEN	GIANT CXR 0 Carbon
REIFEN	CADEX GXR, 700x45c, Tubeless Ready, 240TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	53mm
MAX. KETTENBLATT	54

UVP: 6.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	430	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	540	550	565	580	590
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	135	155	180
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	78	74	71	67	67	67
Radstand (mm)	1026	1027	1033	1039	1055	1066
Kettenstrebenlänge (mm)	433	433	433	433	433	433
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack (mm)	525	536	557	573	592	616
Reach (mm)	389	391	395	401	410	413
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	726	743	762	779	798	818
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	100	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.