

REVOLT ADVANCED SL FRAMESET



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORAZIONI	Superspeed Teal
TELAIO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
FORCELLA	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70x420mm, S:80x420mm, M:90x440mm, M/L:100x440mm, L:100x440mm, XL:110x460mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70, S:80mm, M:90, M/L:100, L:100, XL:110
REGGISSELLA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

RUOTE	
EXTRA	Computer mount, chain guide
LIMITI	
SEZIONE MASSIMA SUPPORTATA	700x53mm
DIMENSIONE MASSIMA DELLA CORONA	54t

Prezzo: 3.999,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	ML	L	XL
Lunghezza Tubo Sella (mm)	430	450	470	490	510	530
Angolo Tubo Sella	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	530	540	550	565	580	590
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	100	120	135	155	180
Angolo Sterzo	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Rake Forcella (mm)	50	50	50	50	50	50
Avancorsa (mm)	78	74	71	67	67	67
Interasse (mm)	1026	1027	1033	1039	1055	1066
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	433	433	433	433	433	433
Drop Movimento Centrale (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack (mm)	525	536	557	573	592	616
Reach (mm)	389	391	395	401	410	413
Altezza stand over (mm)	726	743	762	779	798	818
Larghezza Manubrio c/c (mm)	380	380	400	400	420	420
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	70	80	90	100	100	110
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Dimensione Ruote	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.