

REVOLT ADVANCED SL FRAMESET

GIANT



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VELKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBY	Superspeed Teal
RÁM	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
VIDLICA	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70x420mm, S:80x420mm, M:90x440mm, M/L:100x440mm, L:100x440mm, XL:110x460mm
PREDSTAVEC	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70, S:80mm, M:90, M/L:100, L:100, XL:110
SEDLOVKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

KOLEŠÁ	
DOPLNKY	Computer mount, chain guide
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	700x53mm
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ REŤAZE	54t

Cena: 4 399 €

GEOMETRIA

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	430	450	470	490	510	530
Uhol sedlovej trubky	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	530	540	550	565	580	590
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	90	100	120	135	155	180
Uhol hlavovej trubky	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78	74	71	67	67	67
Rázvor (mm)	1026	1027	1033	1039	1055	1066
Dĺžka zadnej stavby (mm)	433	433	433	433	433	433
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack - výška riadenia (mm)	525	536	557	573	592	616
Reach (mm)	389	391	395	401	410	413
Výška rámu od zeme (mm)	726	743	762	779	798	818
Šírka riaditok (mm)	380	380	400	400	420	420
Dĺžka predstavca (mm)	70	80	90	100	100	110
Dĺžka klúk (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Rozmer kolies	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.