

REVOLT ADVANCED SL RÁMOVÁ SADA



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
BARVA	Superspeed Teal
RÁM	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
VIDLICE	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70x420mm, S:80x420mm, M:90x440mm, M/L:100x440mm, L:100x440mm, XL:110x460mm
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70, S:80mm, M:90, M/L:100, L:100, XL:110
SEDLOVKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

KOLA	
DOPLŇKY	Computer mount, chain guide
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	700x53mm
MAX. VELIKOST PŘEVODNÍKU	54t

Cena: 97 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	430	450	470	490	510	530
Úhel sedlové trubky	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Délka horní trubky (mm)	530	540	550	565	580	590
Délka hlavové trubky (mm)	90	100	120	135	155	180
Úhel hlavové trubky	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78	74	71	67	67	67
Rozvor (mm)	1026	1027	1033	1039	1055	1066
Délka řetězové vzpěry (mm)	433	433	433	433	433	433
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack (mm)	525	536	557	573	592	616
Reach (mm)	389	391	395	401	410	413
Výška rámu od země (mm)	726	743	762	779	798	818
Šířka řídítek (mm)	380	380	400	400	420	420
Délka představce (mm)	70	80	90	100	100	110
Délka klik (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.