

PAMA REVOLT ADVANCED SL





СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Superspeed Teal
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70x420mm, S:80x420mm, M:90x440mm, M/L:100x440mm, L:100x440mm, XL:110x460mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SLR XR Integrated XS:70, S:80mm, M:90, M/L:100, L:100, XL:110
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	Computer mount, chain guide
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	700x53mm
MAX CHAINRING SIZE	54t

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	430	450	470	490	510	530
Нахил підсідельної труби	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°	74,0°
Довжина верхньої труби (mm)	530	540	550	565	580	590
Висота кермової труби (mm)	90	100	120	135	155	180
Нахил кермової труби	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78	74	71	67	67	67
Колісна база (mm)	1026	1027	1033	1039	1055	1066
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	433	433	433	433	433	433
Провисання каретки (mm)	80	80	80	80	80	80
Ефективна висота (mm)	525	536	557	573	592	616
Ефективна довжина (mm)	389	391	395	401	410	413
Безпечна висота (mm)	726	743	762	779	798	818
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	70	80	90	100	100	110
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.