



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRIDE	
MOTEUR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
CONTRÔLE	Mode support switch from SRAM Blips, 5 power levels plus Smart Assist auto mode
ÉCRAN	RideControl GO, frame integrated LED console optional ANT+ wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak 400Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible
CHARGEUR	EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45h
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L
COULEURS	Galaxy Silver
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum,1.125" - 1.25" head tube, 12x142 thru-axle, KSA18 kickstand mount
FOURCHE	Advanced-grade composite, 12x100mm thru-axle
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm
POIGNÉES	Cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact AeroLight, -10 degree
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	N/A
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIER DE VITESSE	N/A
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival XPLR AXS D1
FREINS	SRAM Rival hydraulic SRAM PaceLine rotors [F] 160mm, [R] 160mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Rival AXS E1
CASSETTE	SRAM XPLR XG-1251, 12-speed, 10x44
CHAÎNE	SRAM Rival E1
PÉDALIER	FSA E-crank alloy, SRAM X-SYNC chain ring 46t, 107BCD
BOÎTIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	Giant eX 2 Disc wheelset, alloy, tubeless ready, 22mm IW, 24mm H
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 100x12mm thru-axle, [R] 142x12mm thru-axle
RAYONS	Sapim [F] Race, [R] E-Lite, e-bike optimized
PNEUS	Maxxis Receptor, 700X40c, folding, TLR, EXO, 120TPI
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML
Longueur du tube de selle (mm)	420	450	475	500
Angle du tube de selle	75,0°	75,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	550	560	570	580
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	135	135	150	165
Angle du tube de direction	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	66	66	66	66
Empattement (mm)	1069	1078	1079	1090
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	75
Portée Verticale (Stack) (mm)	563	563	577	592
Portée Horizontale (Reach) (mm)	399	408	404	410
Hauteur du cadre (mm)	702	717	734	753
Largeur du Guidon (mm)	400	400	420	420
Longueur de la Potence (mm)	60	60	60	60
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des Roues	700C	700C	700C	700C

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.