REVOLT E+ 2



SPECIFIKACIJE

HIBRIDNA GONILNA TEHNOLOGIJA	
MOTOR	SyncDrive Sport 2，75Nm
TIPALO	RideControl Ergo 2
PRIKAZOVALNIK	RideControl Go
BATERIJA	EnergyPak 400Wh 隱藏式高效能鋰電池
OKVIR	
VELIKOSTI	XS,S,M,L
BARVE	白/彩虹銀
OKVIR	ALUXX SL 輕量化鋁合金材質車架
VILICE	Advanced碳纖維前叉
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Aluminum Gravel, 31.8 x 440mm, 5°
OPORA KRMILA	Giant Aerolight ICR, 31.8 Ext. 60mm [S/M], 80mm[L]
OPORA SEDEŽA	Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset
SEDEŽ	Giant Approach
PEDALA	Aluminum Platform
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	SHIMANO GRX
ZADNJI MENJALNIK	SHIMANO GRX
ZAVORE	SHIMANO
ZAVORNE ROČICE	SHIMANO
VERIŽNIK	SHIMANO 10x44T, 11-speed
VERIGA	SHIMANO GRX 11-speed
GONILKE Z VERIŽNIKI	Alloy Crank Set 44T BCD 104 Chainring,FSA CK745 Forge Crank Arm, ISIS
BOTTOM BRACKET	n/a

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant eX-2 Tubeless Ready 21mm e-bike optimized
PESTA	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
NAPERE	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PLAŠČI	Giant CrossCut AT 2 Tubeless, 700x40C

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	ML
Dolžina sedežne cevi (mm)	420	450	475	500
Kot sedežne cevi	75,0°	75,0°	74,0°	74,0°
Top Tube Length (mm)	550	560	570	580
Višina glave okvirja (mm)	135	135	150	165
Krmilni kot	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Zamik vpetja osi (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	66	66	66	66
Medosna razdalja (mm)	1069	1078	1079	1090
Dolžina cevi ob verigi (mm)	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	563	563	577	592
Doseg (mm)	399	408	404	410
Višina zgornje cevi (mm)	702	717	734	753
Širina krmila (mm)	400	400	420	420
Dolžina opore krmila (mm)	60	60	60	60
Dolžina gonilke (mm)	170	170	170	170
Velikost obročnikov	700C	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.