



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 85Nm, Powered by Shimano
ECRAN	RideControl GO
CAPTEURS	6 capteurs, SmartAssist
COMMANDE	compatible ANT+ en option
BATTERIE	EnergyPak Compact 500Wh. Compatible EnergyPak Plus +250Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, ML, L, XL
COLORIS	Rosewood
CADRE	ALUXX Aluminium
FOURCHE	Advanced composite, OverDrive, 12x100 thru-axe
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse (31.85° back sweep / flared drop)
POIGNÉES	Giant Connect tape
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX Di2 (ST-RX815)_1x11v
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX Di2 RD-RX817
FREINS	Shimano BR-RX810, hydraulic disc, 160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano ST-RX815 hydraulic disc
CASSETTE	Shimano CS-M5100-11, 11-42, 11-speed
CHAÎNE	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
PÉDALIER	Shimano FC-EM600 / Shimano SM-CRE80-R_47T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
MOYEURS	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PNEUS	Maxxis Receptor, EXO, Skinwall, 700x40c (622x40), Tubeless, w/o Reflex
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 4 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	450	475	500	525	550
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	555	555	565	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	135	150	165	180	195
Angle du tube de direction	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Empattement (mm)	1049	1049	1059	1070	1085
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	85	85	85	85	85
Stack (mm)	573	587	601	615	629
Reach (mm)	380	375	381	387	397
Hauteur en statique (mm)	742	747	798	810	830
Largeur de cintre (mm)	420	440	440	460	460
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.