

REVOLT X 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Panther/Helios Orange
RAMA	aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	RockShox Rudy XPLR, 40mm, 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Szytca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku S:415mm / 100mm skoku M:415mm / 100mm skoku M/L: 415mm / 100mm skoku L:415mm / 100mm skoku XL: 415mm / 100mm skoku
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Apex, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM X1 Eagle
HAMULCE	SRAM hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Apex, hydrauliczne, lewa dzwignia obsługuje sztycę
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM PG-1210, 12-rzędowa, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM NX Eagle
KORBA	SRAM Apex D1 DUB, 40T
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-X2 EVO Disc, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant CrossCut Grip 1, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 12 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		ML		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	450		470		490		510		530	
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,4°	73,5°	73,4°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°
Długość górnej rury (mm)	553		560		575		585		600	
Długość główki ramy (mm)	100		115		130		145		160	
Kąt główki ramy	71,0°	70,9°	71,5°	71,4°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50		50		50		50		50	
Trail (mm)	76,9	80,3	73,5	76,8	70,1	73,4	70,1	73,4	70,1	73,4
Baza kół (mm)	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1057	1067
Długość tylnego trójkąta (mm)	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435
Obniżenie środka suportu (mm)	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69
Stack (mm)	560		576		592		607		621	
Reach (mm)	387		389		393		399		410	
Przekrok (mm)	734	737	750	756	767	773	785	792	803	810
Szerokość kierownicy (mm)	440		460		460		480		480	
Długość wspornika kierownicy (mm)	60		70		80		80		90	
Długość ramienia korby (mm)	170		172,5		172,5		175		175	
Rozmiar kół	700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.