



СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА | |
|--------------------|--|
| РОЗМІР | XS, S, M, M/L, L, XL |
| КОЛІР | Cold Night/Aged Denim |
| КОНСТРУКЦІЯ | ALUXX-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout |
| ВИЛКА | RockShox Rudy XPLR, 40mm, cartridge damper 12x100mm thru-axle |
| АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ | N/A |
| КОМПОНЕНТИ | |
| КЕРМО | Giant Contact SL XR D-Fuse, 16-degree flare XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | cork tape with gel |
| ВИНОС КЕРМА | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL: 80mm |
| ВИНОС СІДЛА | Postmodern, dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop M:415mm / 100mm drop M/L: 415mm / 100mm drop L:415mm / 100mm drop XL: 415mm / 100mm drop |
| СІДЛО | Giant Approach |
| ПЕДАЛІ | N/A |
| ПРИВІД | |
| МАНЕТКИ | SRAM Rival 1, 1x11 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | N/A |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | SRAM Rival 1 |
| ГАЛЬМА | SRAM Rival 1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ | SRAM Rival 1, left lever dropper switch |
| КАСЕТА | SRAM Rival, 11-speed, 11x42 |
| ЛАНЦЮГ | SRAM PC-1130 |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ | SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175m |
| КАРЕТКА | SRAM DUB, threaded |

| КОЛЕСА | |
|-----------|--|
| ОБОДИ | Giant XCT-1 Disc WheelSystem |
| ВТУЛКИ | Shimano cup and cone |
| СПИЦІ | stainless |
| ШИНИ | Giant CrossCut Grip 1, 700x45c, tubeless |
| ДОДАТКОВО | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА | XS | S | M | ML | L |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Довжина підсідельної труби (mm) | SHORT LONG | SHORT LONG | SHORT LONG | SHORT LONG | SHORT LONG |
| Нахил підсідельної труби | 74,0° 73,9° | 73,5° 73,4° | 73,5° 73,4° | 73,0° 72,9° | 73,0° 73,0° |
| Довжина верхньої труби (mm) | 543 | 553 | 560 | 575 | 585 |
| Висота кермової труби (mm) | 90 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Нахил кермової труби | 70,5° 70,4° | 71,0° 70,9° | 71,5° 71,4° | 72,0° 71,9° | 72,0° 72,0° |
| Виліт вилки (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шлях вилки (mm) | 80,3 83,7 | 76,9 80,3 | 73,5 76,8 | 70,1 73,4 | 70,1 73,4 |
| Колісна база (mm) | 1023 1033 | 1024 1034 | 1026 1036 | 1031 1041 | 1041 1041 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 425 435 | 425 435 | 425 435 | 425 435 | 425 435 |
| Провисання каретки (mm) | 68 69 | 68 69 | 68 69 | 68 69 | 68 69 |
| Ефективна висота (mm) | 549 | 560 | 576 | 592 | 607 |
| Ефективна довжина (mm) | 386 | 387 | 389 | 393 | 399 |
| Безпечна висота (mm) | 714 720 | 734 737 | 750 756 | 767 773 | 785 791 |
| Ширина керма (mm) | 440 | 440 | 460 | 460 | 480 |
| Довжина виносу (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Довжина шатунів (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
| Розмір коліс | 700C | 700c | 700c | 700c | 700c |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.