REVOLT X ADVANCED PRO 0



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМКА	
РАЗМЕР	XS, S, M, M/L, L, XL
ЦВЯТ	Airglow/Black Currant
РАМКА	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
ВИЛКА	Fox 32 Float TC Performance Elite, 40mm, Fit 4 damper 12x100mm thru-axle
ЗАДЕН АМОРТИСЬОР	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КОРМИЛО	Giant Contact SL XR D-Fuse, 16-degree flare XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm
ГРИПОВЕ	Stratus Lite 3.0
ЛАПА	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL: 80mm
КОЛЧЕ ЗА СЕДАЛКА	Postmodern, dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop M:415mm / 100mm drop M/L: 415mm / 100mm drop L:415mm / 100mm drop XL: 415mm / 100mm drop
СЕДАЛКА	Giant Approach SL
ПЕДАЛИ	N/A
DRIVETRAIN	
КОМАНДИ	SRAM Force eTap AXS, 1x12
ПРЕДЕН ДЕРАЙЛЬОР	N/A
ЗАДЕН ДЕРАЙЛЬОР	SRAM X01 Eagle AXS
СПИРАЧКИ	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors[F]160mm, [R]160mm
РЪКОХВАТКИ ЗА СПИРАЧКИ	SRAM Force eTap AXS hydraulic
КАСЕТА	SRAM XG-1295, 12-speed, 10x52
ВЕРИГА	SRAM X01 Eagle
КУРБЕЛ	SRAM Force D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
СРЕДНА КАСЕТА	SRAM DUB, press fit

КАПЛИ	
ШИНИ	Giant CXR X1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm
ГЛАВИНИ	F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦИ	Sapim Laser
ГУМИ	Maxxis Rambler, 700x50c, tubeless
ЕКСТРИ	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position

ГЕОМЕТРИЯ

РАМКА	XS	S	M	ML	L	X
	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SHORT | LONG	SH
Seat Tube Length (mm)	430	450	470	490	510	53
Seat Tube Angle	74,0° | 73,9°	73,5° | 73,4°	73,5° | 73,4°	73,0° | 72,9°	73,0° | 72,9°	73
Top Tube Length (mm)	543	553	560	575	585	60
Head Tube Length (mm)	90	100	115	130	145	16
Head Tube Angle	70,5° | 70,4°	71,0° | 70,9°	71,5° | 71,4°	72,0° | 71,9°	72,0° | 71,9°	72
Fork Rake (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	80,3 | 83,7	76,9 | 80,3	73,5 | 76,8	70,1 | 73,4	70,1 | 73,4	70
Wheelbase (mm)	1023 | 1033	1024 | 1034	1026 | 1036	1031 | 1041	1041 | 1051	10
Chain Stay Length (mm)	425 | 435	425 | 435	425 | 435	425 | 435	425 | 435	42
Bottom Bracket Drop (mm)	68 | 69	68 | 69	68 | 69	68 | 69	68 | 69	68
Stack (mm)	549	560	576	592	607	62
Обсег (mm)	386	387	389	393	399	41
Stand Over Height (mm)	714 | 720	734 | 737	750 | 756	767 | 773	785 | 792	80
Ширина на Кормило (mm)	440	440	460	460	480	48
Дължина на Лапа (mm)	50	60	70	80	80	80
Дължина на Курбел (mm)	170	170	172,5	172,5	175	17
Размер на Каплите	700C	700c	700c	700c	700c	70

All specifications listed are subject to change without notice.