

REVOLT X ADVANCED PRO 0



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	M, M/L, L
BARVA	Airglow/Black Currant
RÁM	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
VIDLICE	Fox 32 Float TC Performance Elite, 40mm, Fit 4 damper 12x100mm thru-axle
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL XR D-Fuse, 16-degree flare XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm
GRIPY	Stratus Lite 3.0
PŘEDSTAVEC	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL: 80mm
SEDLOVKA	Postmodern, dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop M:415mm / 100mm drop M/L: 415mm / 100mm drop L:415mm / 100mm drop XL: 415mm / 100mm drop
SEDLO	Giant Approach SL
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM Force eTap AXS, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM X01 Eagle AXS
BRZDY	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors[F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	SRAM Force eTap AXS hydraulic
KAZETA	SRAM XG-1295, 12-speed, 10x52
ŘETĚZ	SRAM X01 Eagle
KLIKY	SRAM Force D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant CXR X1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm
NÁBOJE	[F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim Laser
PLÁŠTĚ	Maxxis Rambler, 700x50c, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position

Cena: akční cena 170 999 Kč (původně 189 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS		S		M		ML		L		XL
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT
Délka sedlové trubky (mm)	430	430	450	450	470	470	490	490	510	510	530
Úhel sedlové trubky	74,0° 73,9°	73,5° 73,4°	73,5° 73,4°	73,5° 73,4°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°
Délka horní trubky (mm)	543	553	553	560	575	585	585	600	600	615	630
Délka hlavové trubky (mm)	90	100	115	130	145	160	160	175	185	195	210
Úhel hlavové trubky	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,5° 71,4°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	80,3 83,7	76,9 80,3	73,5 76,8	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4
Rozvor (mm)	1023 1033	1024 1034	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1041 1051	1041 1051	1041 1051	1041 1051	1041 1051	1041 1051
Délka řetězové vzpěry (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Bottom Bracket Drop (mm)	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69
Stack (mm)	549	560	576	592	607	622	622	637	647	662	677
Reach (mm)	386	387	389	393	399	407	417	427	437	447	457
Výška rámu od země (mm)	714 720	734 737	750 756	767 773	785 792	801 807	817 823	833 839	850 856	866 872	882 888
Šířka řídítek (mm)	440	440	460	460	480	480	480	480	480	480	480
Délka představce (mm)	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80
Délka klik (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175	175	175	175	175	175
Rozměr kol	700C	700c	700c	700c	700c	700c	700c	700c	700c	700c	700c

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.