

REVOLT X ADVANCED PRO 0

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Kelp Forest/Charcoal/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	Fox 32 Float AX Performance Elite, 40mm, Fit4, 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Szyca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku S:415mm / 100mm skoku M:415mm / 100mm skoku M/L: 415mm / 100mm skoku L:415mm / 100mm skoku XL: 415mm / 100mm skoku
SIODŁO	Giant Approach SL, lekkie szyny SST, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Force eTap AXS, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM X01 Eagle AXS
HAMULCE	SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine[P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XG-1295, 12-rzędowa, 10-52
ŁAŃCUCH	SRAM X01 Eagle
KORBA	SRAM Force D2 DUB, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR X1 Carbon Disc, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	[P] Giant CXR X, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T] Giant CXR X, bębnek ratchet 60T, łożyska maszynowe, CenterLock, oś 12x142
SZPRYCHY	Sapim Laser T-head, [P] 24, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Rambler, 700x50c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 33 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL		
Długość rury podsiodłowej (mm)	SHORT LONG SHORT	470	LONG SHORT LONG SHORT	490	LONG SHORT LONG SHORT L	510	530
Kąt podsiodłowy	73,5° 73,4°	73,5° 73,4°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	
Długość górnej rury (mm)	553	560	575	585	600		
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	145	160		
Kąt główki ramy	71,0° 70,9°	71,5° 71,4°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°		
Wyrzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50		
Trail (mm)	76,9 80,3	73,5 76,8	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4		
Baza kół (mm)	1024 1034	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1057 1067		
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435		
Obniżenie środka suportu (mm)	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69		
Stack (mm)	560	576	592	607	621		
Reach (mm)	387	389	393	399	410		
Przekrok (mm)	736 743	755 761	772 778	790 796	808 814		
Szerokość kierownicy (mm)	440	460	460	480	480		
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90		
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175		
Rozmiar kół	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.