

REVOLT X ADVANCED PRO 1

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Golden Haze/Cordovan
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
FOURCHE	RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm, Charger Race Day damper 12x100mm thru-axle
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm
TIGE DE SELLE	Post Moderne Suspension DSP 30mm suspension, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop
SELLE	Giant Approach SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Rival eTap AXS, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle AXS
FREINS	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM XG-1275, 12-speed, 10x52
CHAÎNE	SRAM GX Eagle
PÉDALIER	SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant CXR 1 X1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm
MOYEUX	[F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless prepared
EXTRAS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 6 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510
Angle de tube de selle	74,0° 73,9°	73,5° 73,4°	73,5° 73,4°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°
Longueur du tube supérieur (mm)	543	553	560	575	585
Longueur du tube de direction (mm)	90	100	115	130	145
Angle du tube de direction	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,5° 71,4°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	80,3 83,7	76,9 80,3	73,5 76,8	70,1 73,4	70,1 73,4
Empattement (mm)	1023 1033	1024 1034	1026 1036	1031 1041	1041 1051
Longueur des bases (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69
Stack (mm)	549	560	576	592	607
Reach (mm)	386	387	389	393	399
Hauteur en statique (mm)	720 726	736 743	755 761	772 778	790 796
Largeur de cintre (mm)	440	440	460	460	480
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Diamètre des roues	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.