

REVOLT X ADVANCED PRO 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Golden Haze/Cordovan
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm, Charger Race Day, 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	"Sztycyca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku S:415mm / 100mm skoku M:415mm / 100mm skoku M/L: 415mm / 100mm skoku L:415mm / 100mm skoku XL: 415mm / 100mm skoku "
SIODŁO	Giant Approach SL, lekkie szyny SST, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Rival eTap AXS, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle AXS
HAMULCE	SRAM Rival eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Rival eTap AXS, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XG-1275, 12-rzędowa, 10-52
ŁAŃCUCH	SRAM GX Eagle
KORBA	SRAM Rival D1 DUB, 40T
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR X1 Carbon Disc, ET/RT0: 25-622, wys. 26mm, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	"[P] Giant CXR X, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T] Giant CXR X, bębnek ratchet 60T, łożyska maszynowe, CenterLock, oś 12x142"
SZPRYCHY	Sapim Laser T-head, [P] 24, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 25 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		ML		L		XL	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530					
Kąt podsiodłowy	73,5° 73,4°	73,5° 73,4°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°	73,0° 72,9°					
Długość górnej rury (mm)	553	560	575	585	600					
Długość główki rury (mm)	100	115	130	145	160					
Kąt główki rury	71,0° 70,9°	71,5° 71,4°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°	72,0° 71,9°					
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50					
Trail (mm)	76,9 80,3	73,5 76,8	70,1 73,4	70,1 73,4	70,1 73,4					
Baza kół (mm)	1024 1034	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1057 1067					
Długość tylnego trójkąta (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435					
Obniżenie środka suportu (mm)	68 69	68 69	68 69	68 69	68 69					
Stack (mm)	560	576	592	607	621					
Reach (mm)	387	389	393	399	410					
Przekrok (mm)	736 743	755 761	772 778	790 796	808 814					
Szerokość kierownicy (mm)	440	460	460	480	480					
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	90					
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
Rozmiar kół	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C					

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.