

# REVOLT X ADVANCED PRO 1 | V1

GIANT



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, ML, L, XL
FARBE(N)	Cordovan/Copper Coin
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm
GABEL	Rock Shox Rudy Ultimate XPLR, Charger Race Day Dämpfung, 40 mm Federweg, 12x100mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL XR D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	Post Moderne absenkbare Federstütze 30mm Federung 30.9 mm (XS:75mm; S-XL:100mm) mit 30.9 mm und D-Fuse Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Approach SL
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Rival eTap AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle AXS, 12-fach
BREMSEN	SRAM Rival eTap AXS HRD, 160mm
BREMSEBEL	SRAM Rival eTap AXS HRD
KASSETTE	SRAM XG-1275, 10-52T
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	SRAM Rival 1 Wide, 40T Kettenblatt
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR X1 Disc Carbon, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT CXR X1 Disc, 60 Zähne Zahnscheiben
SPEICHEN	Sapim CX-Ray
REIFEN	GIANT CrossCut Grip 1, 700x45c, Tubeless Ready, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT 1x Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	45mm (kurz), 53 mm (lang)

UVP: 5.499,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		ML		L		XL	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530					
Sitzwinkel	73,5°   73,4°	73,5°   73,4°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°					
Oberrohrlänge (mm)	553	560	575	585	600					
Steuerrohrlänge (mm)	100	115	130	145	160					
Lenkwinkel	71,0°   70,9°	71,5°   71,4°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°					
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50					
Gabelnachlauf (mm)	76,9   80,3	73,5   76,8	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4					
Radstand (mm)	1024   1034	1026   1036	1031   1041	1041   1051	1057   1067					
Kettenstrebeneblänge (mm)	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435					
Tretlagerabsenkung (mm)	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69					
Stack (mm)	560	576	592	607	621					
Reach (mm)	387	389	393	399	410					
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	734   737	750   756	767   773	785   792	803   810					
Lenkerbreite (mm)	440	460	460	480	480					
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	80					
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
Raddurchmesser	700c	700c	700c	700c	700c					

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.