

# REVOLT X ADVANCED PRO 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Gloss Misty Forest/Matte Black Diamond
RAMA	Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	RockShox Rudy XPLR, 40mm, 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium
CHWYTY	Giant Stratus Lite 3.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Szytca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku, S:415mm / 100mm skoku, M:415mm / 100mm skoku, M/L: 415mm / 100mm skoku, L:415mm / 100mm skoku, XL: 415mm / 100mm skoku
SIODŁO	Giant Approach SL
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Rival 1, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Rival 1
HAMULCE	SRAM Rival 1 hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Rival 1, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Rival, 11-rzędowa, 11-42
ŁAŃCUCH	SRAM PC-1130
KORBA	SRAM Rival D1 DUB, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR X1 Carbon Disc, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	[P] Giant CXR X, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T] Giant CXR X, bębnek ratchet 60T, łożyska maszynowe, CenterLock, oś 12x142
SZPRYCHY	Sapim Laser T-head, [P] 24, [T] 24, zapłot DBL
OPONY	Giant CrossCut Grip 1, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S		M		ML		L		XL	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	470	490	510	530					
Kąt podsiodłowy	73,5°   73,4°	73,5°   73,4°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°	73,0°   72,9°
Długość górnej rury (mm)	553	560	575	585	600					
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	145	160					
Kąt główki ramy	71,0°   70,9°	71,5°   71,4°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°	72,0°   71,9°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50					
Trail (mm)	76,9   80,3	73,5   76,8	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4	70,1   73,4
Baza kół (mm)	1024   1034	1026   1036	1031   1041	1041   1051	1057   1067					
Długość tylnego trójkąta (mm)	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435
Obniżenie środka suportu (mm)	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69	68   69
Stack (mm)	560	576	592	607	621					
Reach (mm)	387	389	393	399	410					
Przekrok (mm)	734   737	750   756	767   773	785   792	803   810					
Szerokość kierownicy (mm)	440	460	460	480	480					
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	80	80					
Długość ramienia korby (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c	700c					

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.