

REVOLT X ADVANCED PRO 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Black/Sea Sparkle
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	RockShox Rudy XPLR, 40mm, 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Szytca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku S:415mm / 100mm skoku M:415mm / 100mm skoku M/L: 415mm / 100mm skoku L:415mm / 100mm skoku XL: 415mm / 100mm skoku
SIODŁO	Giant Approach SL, lekkie szyny SST, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Apex eTap AXS, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM X1 Eagle AXS
HAMULCE	SRAM hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Apex AXS, hydrauliczne, lewa dzwignia obsługuje sztycę
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM PG-1230, 12-rzędowa, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM NX Eagle
KORBA	SRAM Apex D1 DUB, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR X1 Carbon Disc, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	[P] Giant CXR X, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T] Giant CXR X, bębnek ratchet 60T, łożyska maszynowe, CenterLock, oś 12x142
SZPRYCHY	Sapim Laser T-head, [P] 24, [T] 24, zapłot DBL
OPONY	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x53mm at long RC

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		ML		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	450		470		490		510		530	
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,4°	73,5°	73,4°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°
Długość górnej rury (mm)	553		560		575		585		600	
Długość główki ramy (mm)	100		115		130		145		160	
Kąt główki ramy	71,0°	70,9°	71,5°	71,4°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50		50		50		50		50	
Trail (mm)	76,9	80,3	73,5	76,8	70,1	73,4	70,1	73,4	70,1	73,4
Baza kół (mm)	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1057	1067
Długość tylnego trójkąta (mm)	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435
Obniżenie środka suportu (mm)	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69
Stack (mm)	560		576		592		607		621	
Reach (mm)	387		389		393		399		410	
Przekrok (mm)	736	743	755	761	772	778	790	796	808	814
Szerokość kierownicy (mm)	440		460		460		480		480	
Długość wspornika kierownicy (mm)	60		70		80		80		90	
Długość ramienia korby (mm)	170		172,5		172,5		175		175	
Rozmiar kół	700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.