

REVOLT X ADVANCED PRO 2

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, M/L, L, XL
CORES	Black/Sea Sparkle
QUADRO	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
FORQUILHA	RockShox Rudy XPLR, 40mm, cartridge damper12x100mm thru-axle
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact SL XR D-Fuse, 31.8mm XS:44cm, S:44cm, M:46cm, M/L:46cm, L:48cm, XL:48cm
PUNHOS	Stratus Lite 3.0
AVANÇO	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:50mm, M:60mm, M/L:70mm, L:70mm, XL:80mm
ESPIGÃO DE SELIM	Post Moderne Suspension dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop
SELIM	Giant Approach SL
PEDAIS	N/A
TRANSMISSÃO	
MANETES	Sram Apex AXS 1X12
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	Sram X1 AXS Eagle w/ battery protector 1X12
TRAVÕES	SRAM hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	SRAM Apex AXS hydraulic, left lever dropper switch
CASSETTE	SRAM PG-1230, 12-speed, 11x50
CORRENTE	SRAM CN-EAGL-NX-A1, 12-speed
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM Apex 1 Wide DUB, 1X40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	Giant CXR X1 WheelSystem, [F] 25.8mm, [R] 25.8mm
CUBOS	[F] Giant CXR X alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant CXR X alloy, 60t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAIOS	Sapim Laser
PNEUS	Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless prepared
EXTRAS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	700x53mm at long RC

Preço: 4 049,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS		S		M		ML		L		XL
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW
Comprimento do tubo do assento (mm)	430		450		470		490		510		530
Ângulo do tubo do assento	74,0°	73,9°	73,5°	73,4°	73,5°	73,4°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°	73,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	543		553		560		575		585		600
Comprimento do tubo principal (mm)	90		100		115		130		145		160
Ângulo do tubo principal	70,5°	70,4°	71,0°	70,9°	71,5°	71,4°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°	72,0°
Garfo ancinho (mm)	50		50		50		50		50		50
Trilha (mm)	80,3	83,7	76,9	80,3	73,5	76,8	70,1	73,4	70,1	73,4	70,1
distância entre eixos (mm)	1023	1033	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1051
Comprimento Chain Stay (mm)	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435	425
Suporte inferior (mm)	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69	68
Pilha (mm)	549		560		576		592		607		621
Alcançar (mm)	386		387		389		393		399		410
Altura do standover (mm)	720	726	736	743	755	761	772	778	790	796	808
Largura do guidão (mm)	440		440		460		460		480		480
Comprimento da haste (mm)	50		60		70		80		80		90
Comprimento da Manivela (mm)	170		170		172,5		172,5		175		175
Tamanho da roda	700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C		700x 42C

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.